

Žďár
nad
Sázavou *

* Pravidla vzhledu výdejních boxů

★ **Neutrální barevnost boxu.**

Konstrukce boxu a dvířek nesmí mít výraznou barevnost. Provedení v šedé barvě RAL 7004.

★ **Bez reklamních polepů.**

Na boxu nesmí být reklamní banner nebo reklamní zařízení apod. Přípustné je pouze logo provozovatele do maximální velikosti 100 x 35 cm. Bez dalších celobarevných obrázků či fotek. Provedení v monochromatických barvách, není možné použití křiklavých a reflexních barev.

★ **Světelný, vizuální a hlukový smog.**

Výdejní boxy nesmí být stále osvětlené, je požadováno osvětlení na fotobuňku pouze při příchodu člověka. Teplota světla je maximálně 1 800 kelvinů. Box nesmí vydávat žádné zvuky.

★ **Nepřesahovat do prostoru.**

Konstrukce boxu bez stříšky. Patky boxu nesmějí přesahovat do prostoru. Kotvení musí být schváleno statikem.

★ **Památkově chráněné oblasti.**

V památkových zónách (MPR, MPZ) je nutné řešení konzultovat se zástupci památkové péče. Nedoporučujeme povolovat volně stojící boxy.

★ **Ekologie.**

Výdejní box může používat fotovoltaiku, ale je vhodné instalovat větší panel s menším náklonem tak, aby z konstrukce nepřesahoval žádný objekt navíc.

★ **Jednotný celek.**

Výdejní boxy umístěné vedle sebe musí mít stejnou výšku s přípustnou odchylkou v řádu jednotek centimetrů. Boxy stojící vedle sebe nesmí být od sebe vzdálené více než 12 cm. Maximální výška jakéhokoli boxu je 215 cm. Zarovnáváme je vždy do jedné linie podle čelní stěny.

★ **Umístění mimo pietní místa.**

Je nežádoucí je umísťovat v blízkosti kulturních památek a uměleckých děl, nesmí také bránit výhledu na hodnotnou architekturu. Nelze je umísťovat k pietním a pokojným místům (hřbitovy, lesoparky, parky).



★ **Průchody a podchody.**

Boxy je možné umisťovat do průchodů nebo podchodů pod převislou část objektu. V takovém případě je vhodné instalovat kameru kvůli bezpečnosti a zajistit osvětlení, které se aktivuje při příchodu člověka.

Výdejní box je možné umístit místo plotu nebo slepé zdi. V takovém případě nesmí přesahovat do prostoru ani do výšky.

★ **Garantovaná dopravní obslužnost.**

Ke každému výdejnímu boxu, který samostatně stojí v exteriéru, je nutné vyhradit alespoň jedno parkovací stání pro dodavatele a zákazníky na každých 20 buněk boxu.

★ **Nesmí bránit výhledu.**

Nesmí být v blízkosti nároží ani křižovatek a ohrožovat bezpečnost chodců a řidičů. Nesmí vytvářet zákoutí. Nesmí blokovat výhled na dopravní značení a informační tabule.

★ **Vždy bez bariér.**

K boxům by vždy měl být zajištěn bezbariérový přístup. Nesmí být umístěné tak, aby blokovaly vjezdy a vchody do domů a areálů. Neumísťujeme je na schodiště a pokud možno ani na nerovný terén, kde je potřeba dorovnávací sokl.

★ **Manipulační obslužnost.**

Minimální odstup od další překážky je 250 cm pro běžné situace. Z toho 100 cm slouží k otevření dvířek a manipulaci a 150 cm pro průchod. Pokud je prostor užší, nelze do něj box umístit. Musí být zajištěný manipulační prostor pro zásobování. Boxy nelze umisťovat ke vchodům a vjezdům, kde by blokovaly pohyb

★ **Respekt k uspořádání okolí.**

Instalace boxů musí respektovat linie mobiliáře a koridory, nesmí narušovat vodicí linii pro nevidomé a vytvářet bariéry. Je nezbytné dodržení linie uliční zástavby a vyvarovat se osazení kolmo.

★ **Mimo zeleň.**

Je žádoucí vyhnout se instalacím v zeleni. Box nesmí být instalován v blízkosti stromů, aby nezatížil jejich kořeny. Elektroinstalace musí být vedena mimo zeleň.

★ **Pravidelné čištění.**

Každý majitel výdejního boxu je povinen jej udržovat čistý, odstraňovat graffiti a opravovat jeho případné poškození a opotřebení.

★ **Preferovaná je integrace výdejních boxů do již existujících objektů Samostatně stojící výdejní box je vždy větší zátěží pro veřejný prostor.**

